Nr KDWU - 307 z 22.12.2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *KLEJ 26A DO WYKŁADZI PODLOGOWYCH*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *KLEJ 26A DO WYKŁADZI PODLOGOWYCH*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *KLEJ JEST PRZEZNACZONY DO MOCOWANIA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (PVC) I DYWANOWYCH (NA SPODACH TEKSTYLNYCH), DO PODŁOŻY Z BETONU I ZAPRAW MINERALNYCH, WEWNĄTRZ BUDYNKÓW*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7, ZAKŁAD PRODUKCYJNY 26-670 PIONKI; WSPÓLNA 21*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 4*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: *nie dotyczy*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *nie dotyczy*

7b. Krajowa ocena techniczna – *ITB-KOT-2020/1600 wydanie 1*

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ*

Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: *nie dotyczy*

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi **
Zmiany wymiarów liniowych wykładzin pod wpływem kleju, %: *a/ wykładzin z PVC:* *- po 7 dniach sezonowania w warunkach laboratoryjnych* *- po 7 dniach sezonowania w warunkach laboratoryjnych, 13 dniach w temp. +50°C* *b/ wykładzin dywanowych na spodzie tekstylnym:* *- po 7 dniach sezonowania w warunkach laboratoryjnych* *- po 7 dniach sezonowania w warunkach laboratoryjnych, 13 dniach w temp. +50°C*	 *± 0,05* *± 0,05* *± 0,05* *± 0,05*	
Wytrzymałość na oddzieranie, N/mm, połączeń: *a/ beton – wykładzina z PVC:* *- po 3 dniach sezonowania w warunkach laboratoryjnych* *- po 7 dniach sezonowania w warunkach laboratoryjnych* *b/ beton – wykładzina dywanowa na spodzie tekstylnym:* *- po 3 dniach sezonowania w warunkach laboratoryjnych* *- po 7 dniach sezonowania w warunkach laboratoryjnych*	 *≥ 0,38* *≥ 0,45* *≥ 1,7* *≥ 1,8*	

Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu, N/mm2, połączeń:		
a/ beton – wykładzina z PVC:		
- po 3 dniach sezonowania w warunkach laboratoryjnych	*≥ 260*	
- po 7 dniach sezonowania w warunkach laboratoryjnych	*≥ 150*	
b/ beton – wykładzina dywanowa:		
- po 3 dniach sezonowania w warunkach laboratoryjnych	*≥ 440*	
- po 7 dniach sezonowania w warunkach laboratoryjnych	*≥ 400*	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

"SOUDAL" Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki
ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
NIP 522-10-82-281

W imieniu producenta podpisał(-a):

"SOUDAL" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego
Michał Sawicki

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Czosnów Maz. 22.12.2020
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)