Deklaracja właściwości użytkowych

Numer: 231796

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   24A KLEJ GLAZURA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Klej dyspersyjny do klejenia płytek ceramicznych wewnątrz budynków

3. Producent**:**
   Soudal NV,
   Everdongenlaan 18-20,
   2300 Turnhout,
   Belgium

4. Upoważniony przedstawiciel:
   Soudal Sp. z o.o.
   Ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki,
   05-152 Czosnów

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 3

6. Norma zharmonizowana:
   EN 12004:2007+A1:2012

   Jednostka lub jednostki notyfikowane **1136 - BBRI (Belgian Building Research Institute).**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**	**Zharmonizowana specyfikacja techniczna:**
Reakcja na ogień	E	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza wyrażona jako – początkowa wytrzymałość na ścinanie	≥1N/mm^2	
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona jako - wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym	≥1N/mm^2	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Deklaracja właściwości użytkowych
Numer: 231796

W imieniu producenta podpisał:

Thomas Schellekens

Technical Product Manager

Turnhout, 11.02.2022

