Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

Akryl uniwersalny

Nr referencyjny: 232127

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Akryl uniwersalny

Przewidziane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego

Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych

Nazwa i adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art 11 ust. 5

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Upoważniony przedstawiciel

Nieistotne

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V

System 3: dla reakcji na ogień
System 4: dla charakterystyka podstawowa

Zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

EN 15651-1:2012: Typ F-INT

Notyfikowana jednostka

Notyfikowana jednostka WFR GENT, NB 1173 przeprowadziła badania typu zgodnie z systemem 3, dla reakcji na ogień.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Deklarowana wydajność: EN 15651-1:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25%	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Aluminium, Beton

Właściwości użytkowe tego produktu są zgodne z deklarowaną specyfikacją. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

SOUDAL

oznakowanie CE

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

Akryl uniwersalny

CE

NB 1173
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
24
Nr referencyjny: 232127

EN 15651-1:2012
Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych
Akryl uniwersalny
EN 15651-1:2012: Typ F-INT

Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Aluminium, Beton

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25%	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com