SOUDAL

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

SOUDAL AKRYL BŁYSKAWICZNY (TURBO)

Numer: 231523

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:
SOUDAL AKRYL BŁYSKAWICZNY (TURBO)

Przewidziane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych.

Zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
EN 15651-1:2012: Typ F -INT

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V:
System 4: dla charakterystyka podstawowa
System 3: dla reakcji na ogień

Nazwa i adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art 11 ust. 5:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notyfikowana jednostka:
WFR GENT, NB 1173 przeprowadziła badania typu zgodnie z systemem 3, dla reakcji na ogień.

SOUDAL

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

SOUDAL AKRYL BŁYSKAWICZNY (TURBO)

Deklarowane właściwości: EN 15651-1:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 45%	
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25%	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie:
Metoda A
Podłoże:
Aluminium
Beton

Właściwości użytkowe tego produktu są zgodne z deklarowaną specyfikacją. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 8/06/2021

Oznakowanie CE

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

CE

NB 1173

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

19

Numer: 231523

EN 15651-1: 2012

Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych.

SOUDAL AKRYL BŁYSKAWICZNY (TURBO)

EN 15651-1:2012: Typ F -INT

Kondycjonowanie:
Metoda A
Podłoże:
Aluminium
Beton

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1: 2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 45%	
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25%	
Trwałość	Spełnia wymagania	