# Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

# Sanitary Silicone

Nr referencyjny: 231254

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

**Sanitary Silicone**

Przewidziane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego

**Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych**
**Uszczelniacz szklarski**
**Uszczelniacz do pomieszczeń sanitarnych**

Nazwa i adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art 11 ust. 5

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Upoważniony przedstawiciel

**Nieistotne**

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V

**System 3: dla reakcji na ogień**
**System 3: dla charakterystyka podstawowa**

Zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

**EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT**
**EN 15651-2:2012: Type G**
**EN 15651-3:2012: Type S1**

Notyfikowana jednostka

**Notyfikowana jednostka IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 przeprowadziła badania typu zgodnie z systemem 3.**



Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

**Deklarowana wydajność: EN 15651-1:2012**

| Charakterystyka podstawowa | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|
| Reakcja na ogień | E | EN 15651-1:2012 |
| Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska | NPD | |
| wodoszczelność i gazoszczelność | | |
| Odporność na spływanie | ≤ 3 mm | |
| Utrata objętości | NPD | |
| Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie | NF | |
| Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie | ≥ 25% | |
| Trwałość | Spełnia wymagania | |

**Kondycjonowanie:** Metoda A
**Podłoże:** Aluminium, Beton

**Deklarowana wydajność: EN 15651-2:2012**

| Charakterystyka podstawowa | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|
| Reakcja na ogień | E | EN 15651-2:2012 |
| Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska | NPD | |
| wodoszczelność i gazoszczelność | | |
| Odporność na spływanie | ≤ 3 mm | |
| Utrata objętości | NPD | |
| Powrót elastyczny | ≥ 60% | |
| Właściwości adhezyjno-kohezyjne po ekspozycji na ciepło, wodę i sztuczne światło | NF | |
| Trwałość | Spełnia wymagania | |

**Kondycjonowanie:** Metoda A
**Podłoże:** Aluminium, Szkło



Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

**Deklarowana wydajność: EN 15651-3:2012**

| Charakterystyka podstawowa | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|
| Reakcja na ogień | E | EN 15651-3:2012 |
| Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska | NPD | |
| wodoszczelność i gazoszczelność | | |
| Odporność na spływanie | ≤ 3 mm | |
| Utrata objętości | NPD | |
| Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie | NF | |
| Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie | ≥ 25% | |
| Przyrost mikrobiologiczny | 0 | |
| Trwałość | Spełnia wymagania | |

**Kondycjonowanie:** Metoda A
**Podłoże:** Aluminium, Szkło

Właściwości użytkowe tego produktu są zgodne z deklarowaną specyfikacją. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium



Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

SOUDAL

# oznakowanie CE

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

# Sanitary Silicone

CE

**NB 0757**

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

16

Nr referencyjny: 231254

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012

Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych
Uszczelniacz szklarski
Uszczelniacz do pomieszczeń sanitarnych

**Sanitary Silicone**

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT
EN 15651-2:2012: Type G
EN 15651-3:2012: Type S1

**Kondycjonowanie:** Metoda A
**Podłoże:** Aluminium, Beton, Szkło

| Charakterystyka podstawowa | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|
| Reakcja na ogień | E | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-2:2012<br>EN 15651-3:2012 |
| Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska | NPD | |
| wodoszczelność i gazoszczelność | | |
| Odporność na spływanie | ≤ 3 mm | |
| Utrata objętości | NPD | |
| Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie | NF | |
| Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie | ≥ 25% | |
| Powrót elastyczny | ≥ 60% | |
| Właściwości adhezyjno-kohezyjne po ekspozycji na ciepło, wodę i sztuczne światło | NF | |
| Przyrost mikrobiologiczny | 0 | |
| Trwałość | Spełnia wymagania | |



Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com