Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

Fix All High Tack

Nr referencyjny: 231708

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Fix All High Tack

Przewidziane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego

Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach
Uszczelniacz do pomieszczeń sanitarnych
Uszczelniacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych

Nazwa i adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art 11 ust. 5

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Upoważniony przedstawiciel

Nieistotne

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V

System 3: dla reakcji na ogień
System 3: dla charakterystyka podstawowa

Zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM
EN 15651-3:2012: Type XS2
EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Notyfikowana jednostka

Notyfikowana jednostka IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 przeprowadziła badania typu zgodnie z systemem 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Deklarowana wydajność: EN 15651-1:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 10%	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu, przy -30°C	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda B
Podłoże: Aluminium, Beton

Deklarowana wydajność: EN 15651-3:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-3:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 10%	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Przyrost mikrobiologiczny	2	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda B
Podłoże: Aluminium, Szkło

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Deklarowana wydajność: EN 15651-4:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-4:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Utrata objętości	≤ 10%	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NF	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu, przy -30°C	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda B
Podłoże: Aluminium, Beton

Właściwości użytkowe tego produktu są zgodne z deklarowaną specyfikacją. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

SOUDAL

oznakowanie CE

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

Fix All High Tack

CE

NB 0757
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
20
Nr referencyjny: 231708

EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
EN 15651-4:2012
Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach
Uszczelniacz do pomieszczeń sanitarnych
Uszczelniacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych

Fix All High Tack
EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM
EN 15651-3:2012: Type XS2
EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Kondycjonowanie: Metoda B
Podłoże: Aluminium, Beton, Szkło

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 10%	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NF	
Przyrost mikrobiologiczny	2	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NF	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu, przy -30°C	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

UKCA Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

Fix All High Tack

Rewizja: 17-09-2024 **Strona 5-8**

UK Nr referencyjny: 231708UK

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Fix All High Tack

Przewidziane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego

Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach
Uszczelniacz do pomieszczeń sanitarnych
Uszczelniacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych

Nazwa i adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art 11 ust. 5

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Upoważniony przedstawiciel

Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V

System 3: dla reakcji na ogień
System 3: dla charakterystyka podstawowa

Wyrób budowlany zgodny z obowiązującymi wyznaczonymi normami

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM
BS EN 15651-3:2012: Type XS2
BS EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Zatwierdzony organ

4ward Testing, AB 2538, przeprowadziła badania typu zgodnie z systemem 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Deklarowana wydajność: BS EN 15651-1:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Wyznaczona specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	BS EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NPD	
Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie	NPD	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu, przy -30°C	NPD	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda B
Podłoże: Aluminium, beton + podkład

Deklarowana wydajność: BS EN 15651-3:2012

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Wyznaczona specyfikacja techniczna
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	BS EN 15651-3:2012
Utrata objętości	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NPD	
Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie	NPD	
Przyrost mikrobiologiczny	NPD	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda B
Podłoże: Aluminium, Szkło

Deklarowana wydajność: BS EN 15651-4:2012


Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Wyznaczona specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	BS EN 15651-4:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Utrata objętości	NPD	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NPD	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda B
Podłoże: beton + podkład, Aluminium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Właściwości użytkowe tego produktu są zgodne z deklarowaną specyfikacją. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

SOUDAL

oznakowanie UKCA

Zgodnie z Rozporządzeniem UE°305/2011 (CPR)

Fix All High Tack

UK CA

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK Nr referencyjny: 231708UK

BS EN 15651-1:2012
BS EN 15651-3:2012
BS EN 15651-4:2012

Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach
Uszczelniacz do pomieszczeń sanitarnych
Uszczelniacz do szczelin dylatacyjnych w posadzkach do aplikacji wewnętrznych

Fix All High Tack

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 20HM
BS EN 15651-3:2012: Type XS2
BS EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Kondycjonowanie: Metoda B
Podłoże: Aluminium, beton + podkład

Charakterystyka podstawowa	Właściwości użytkowe	Wyznaczona specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-3:2012 BS EN 15651-4:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	NPD	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie	NPD	
Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie	NPD	
Przyrost mikrobiologiczny	NPD	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NPD	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu, przy -30°C	NPD	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com