# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## nr 105/K/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Baterie jednouchwytowe BERYL**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

| Indeks | Typ baterii |
|---|---|
| **4800-810-00** | Bateria umywalkowa ścienna, wylot L=150 |
| **4800-910-00** | Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylot L=200 |
| **4802-815-00** | Bateria umywalkowa stojąca |
| **4802-915-00** | Bateria umywalkowa stojąca z obrotowym wylotem |
| **4803-915-00** | Bateria zlewozmywakowa stojąca |
| **4804-010-00** | Bateria wannowa ścienna |
| **4806-010-00** | Bateria natryskowa ścienna |
| **4807-015-00** | Bateria bidetowa |
| **4808-710-00** | Bateria wannowo –umywalkowa ścienna |
| **4808-715-00** | Bateria wannowo –umywalkowa ścienna z natryskiem punktowym |

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**ARMATURA KRAKÓW S.A.**
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

**PN-EN 817:2008**
Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10).

**PN-EN 1112:2008**
Armatura sanitarna. Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2.

**PN-EN 1113:2015-06**
Armatura sanitarna. Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i 2.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|---|---|---|
| Graniczne parametry stosowania | Ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar) | |
| | Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar) | |
| | Temperatura $\leq$ 90°C | |
| Zalecany zakres stosowania | Ciśnienie 0,1 MPa $\leq$ P $\leq$ 0,5 MPa (1 bar$\leq$ P $\leq$5bar) | |
| | Temperatura $\leq$ 65°C | |
| Grupa akustyczna | II | |
| Klasa przepływu | A, S | |

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi .

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

.....

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Pełnomocnik Zarządu
ds. Systemu Zapewnienia Jakości

*Tomasz Mrozik*

Kraków, 12.06.2017
(miejsce i data wystawienia)

.....
(podpis)