KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 72/K/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Baterie jednouchwytowe SELEN

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ baterii
4410-810-00	Bateria umywalkowa ścienna, wylot L=150
4410-910-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylot L=200
4412-815-00	Bateria umywalkowa stojąca
4412-915-00	Bateria umywalkowa stojąca z obrotowym wylotem
4413-915-00	Bateria zlewozmywakowa stojąca z obrotowym wylotem
4414-010-00	Bateria wannowa ścienna
4416-010-00	Bateria natryskowa ścienna
4417-015-00	Bateria bidetowa stojąca
4418-715-00	Bateria wannowo-umywalkowa z natryskiem punktowym

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 817:2008
Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10).

PN-EN 1112:2008
Armatura sanitarna. Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2.

PN-EN 1113:2015-06
Armatura sanitarna. Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i 2.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar)	
	Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)	
	Temperatura $\leq$ 90°C	
Zalecany zakres stosowania	Ciśnienie 0,1 MPa $\leq$ P $\leq$ 0,5 MPa (1 bar$\leq$ P $\leq$5bar)	
	Temperatura $\leq$ 65°C	
Grupa akustyczna	II	
Klasa przepływu	A, S, B	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi .

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 12.06.2017
(miejsce i data wystawienia)

Tomasz Mrozik
.....
(podpis)